

シリコーン系ロール

優れた除塵能力を持ちながら高い剥離効果を併せもち、転写性が良いのがシリコーン系ロールの特徴です。非粘着性のロールであるため、非常にデリケートなワーク物に対して使用されるほか、その高い物性のため、コーティングの際の金属バックアップロールの除塵にも使用されます。

■ RVS ■



RVSはシリコーンロールの中でも特に剥離性に優れたロールです。かつ除塵能力も高く、転写性も良いため、薄物フィルムの除塵に適したロールといえます。また、耐熱性(許容温度 180℃)、耐オゾン性、耐候性にも優れたロールです。

■ HVS ■



HVSは熱硬化型のシリコーンゴムから出来ており、強度特性に優れた除塵ロールです。そのため、コーティングラインの金属ロールの除塵など様々な用途に使用されています。

■ LSM ■



LSMはロール表面を鏡面仕上げにすることで、ワーク物との接地面積を増やし、粘着性を高めたロールです。研磨タイプのLSGも選択できます。

■ 粘着テーパーロール ■



粘着テーパーロールで稼働中の除塵ロール上の塵埃を継続的に除去します。また、プリカットタイプなのでテーパーロールの汚れた部分は簡単に剥がすことが出来ます。

組み合わせ例

ゴムタイプ	粘着テープ	1本ロール	Roll to Roll
CTR	×	○	○
シリコーンロール	○	×	○

C.M.システムズ株式会社

〒598-0047 大阪府泉佐野市りんくう往来南 3-7
TEL:072-464-4531 FAX:072-464-4551

URL: <http://www.cmsyst.co.jp>

メールでのお問い合わせは: info@cmsyst.co.jp